



RZUT FUNDAMENTÓW – KLATKA
SCHODOWA SKALA 1:50

BETON KLASY C30/37 (B37) –
– płyta fund., ściany żelbet.
STAL A-IIIIN (gatunek RB500W)

UWAGI:

1. WYMARIY PODANO W CM, POZIOMY W M.
2. OTULINA 5cm OD KRAWĘDZI PRĘTA.
3. RZÓPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYM I BRANŻOWYMI.
4. MIEJSCA STYKÓW PRZERW ROBÓCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DALSZEGO BETONOWANIA
5. BETON PIELĘGNOWAĆ, CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZENIEM LUB MROZEM.
6. PRZED RPZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBÓTY ZMAŻANE.
7. FUNDAMENTY POSADOWIĆ WYŁĄCZNIE NA GRUNTACH NOŚNYCH, W PRZYPADKU PODKOŻA NIENOŚNEGO NALEŻY WYKONAĆ WYMIANĘ GRUNTU NA ZAGĘSZCZONĄ PODSYPKĘ, PIASKOWĄ STABILIZOWANĄ CEMENTEM DO POZIOMU WARTSWY NOŚNEJ.
8. ELEMENTALNE WADY KOORDYNACJI PRZESTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.
9. DŁUGOŚCI PRĘTÓW ODGIĘTYCH PODANE SĄ PO ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI PRĘTA.
10. NIE DOPUSZCZAĆ DO ZAŁANIA WYKOPU.
11. IZOLACJE PRZEWIMWILGOCIOWE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
12. ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH PRZEPROWADZIĆ PRZES STOPY.
13. ZBROJENIE WIENCA W1 PRZEPROWADZIĆ PRZES SKUPY I RÓZENIE ŻELBETOWE.
14. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZESTAWIENIE STALI.
15. PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH PRZES ŁAWĘ I STOPY FUNDAMENTOWE LOKALIZOWAĆ WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY I PROJEKTU INSTALACYJNEGO.
16. UZIOMY WG. PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

<p>Obiekt</p> <p>Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gimneco) na przedszkole ze złotkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową</p>		<p>Autor: mgr inż. Krzysztof Derużak PDL/0001/P00K/04</p>	
<p>Inwestor</p> <p>Gmina Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze ul. Todeusza Kościuszki 35</p>		<p>Adres</p> <p>ul. Todeusza Kościuszki, 17-300 Siemiatycze działki nr 1459 i 1434/2</p>	
<p>Przedmiot rys.</p> <p>RZUT FUNDAMENTÓW – KLATKA SCHODOWA</p>		<p>Współpraca: mgr inż. Małgorzata Siemkiewicz</p>	
<p>Data</p> <p>15.04.2019 r.</p>			
<p>Skala</p> <p>1:50</p>		<p>Nr rys.</p> <p>K-01</p>	