

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	28.000
15	KNR-W 5- d.3 08 0110-03 wg. specyfikacji SST5	Rury winidurkowe o średnicy do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
16	KNR-W 5- d.3 08 0207-03 wg. specyfikacji SST5	Przewody kabelkowe wciągane do rur	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR-W 5- d.3 08 0207-03 wg. specyfikacji SST5	Przewody kabelkowe wciągane do rur	m		
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
18	KNR-W 5- d.3 08 0212-03 wg. specyfikacji SST5	Przewody kabelkowe w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
19	KNR-W 5- d.3 08 0206-03 wg. specyfikacji SST5	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm ² układane w gotowych korytkach	m		
		30*5	m	150.000	
				RAZEM	150.000
20	KNR-W 5- d.3 08 0402-02 wg. specyfikacji SST5	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4- d.3 03 1003-22 wg. specyfikacji SST5	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm	otw.		
		36	otw.	36.000	
				RAZEM	36.000
22	KNR-W 4- d.3 03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
23	KNR-W 4- d.3 03 1015-04	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
24	KNR-W 4- d.3 03 1008-02	Montaż przepustów rurowych uszczelnionych w stropie śr.zewnętrzna rury do 40 mm	prze- pust. prze- pust.		
		2		2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 5- d.3 08 0701-04	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na stropie (2 mocowania)	szt.		
		245	szt.	245.000	
				RAZEM	245.000
26	KNR-W 5- d.3 08 0705-07	Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
27	KNR-W 5- d.3 08 0705-08	Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
28	KNR-W 5- d.3 08 0705-08	Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm	m		
		2*18	m	36.000	