

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR-W 5- d.6 08 0110-01 wg. specyfi- kacji SST5	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		290	m	290.000	
				RAZEM	290.000
42	KNR-W 5- d.6 08 0110-01 wg. specyfi- kacji SST5	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
43	KNR-W 5- d.6 08 0207-01 wg. specyfi- kacji SST5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
44	KNR-W 5- d.6 08 0207-01 wg. specyfi- kacji SST5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		144	m	144.000	
				RAZEM	144.000
45	KNR-W 5- d.6 08 0207-01 wg. specyfi- kacji SST5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
46	KNR-W 5- d.6 08 0207-01 wg. specyfi- kacji SST5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
47	KNR-W 5- d.6 08 0207-02 wg. specyfi- kacji SST5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
48	KNR-W 5- d.6 08 0207-02 wg. specyfi- kacji SST5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
49	KNR-W 5- d.6 08 0301-02 wg. specyfi- kacji SST5	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
50	KNR-W 5- d.6 08 0309-05 wg. specyfi- kacji SST5	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
51	KNR-W 5- d.6 08 0309-05 wg. specyfi- kacji SST5	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 - 24V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 5- d.6 08 0309-08 wg. specyfi- kacji SST5	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2	szt.		
		1	szt.	1.000	